

Reesink Production B.V. - Molenenk 24 - 7255 AX Hengelo (Gld.)

Reesink Production BV
Molenenk 24
Aanleveren bij magazijn MW
7255 AX HENGELO (GLD.)

Blad : 1 van 5

Offerte 2223036

Aanbieding

KAWECO Vertegenwoordiger

Datum : 11-10-2022
Offerteref. :
Aanvraagdatum :
Geldigheidsdatum :
Offertedatum :
Volgnummer : 0

Medewerker : Nick Selman
Functie : Sales
Mobiel : +31 6 55 89 87 25
E-mail : nick.selman@kaweco.com

KAWECO Dealer

Leveringsvoorwaarden

Bedrijf : Reesink Production BV
Straat : Molenenk 24
Postcode : 7255 AX
Plaats : HENGELO (GLD.)
Land : Nederland
Telefoon : 088-1342 900
Website :
Ter attentie van : Patrik Roelofs
E-mail :
Mobiel :

Betaling : 14 dg netto na fakt.dat.
Gewenste verz.datum : 30-12-1899
Leverconditie :
Machinestatus : WVB
Machinenummer : 13310541

Factuuradres

Afleveradres

Bedrijf : Reesink Production BV
Straat : Postbus 91
Postcode : 7255 ZH
Plaats : HENGELO (GLD.)
Land : NL
Telefoon :

Bedrijf : Reesink Production BV
Straat : Molenenk 24
Postcode : 7255 AX
Plaats : HENGELO (GLD.)
Land : Nederland
Telefoon : 088-1342 900

Aantal	Artikel	Omschrijving	Bruto prijs	Bedrag
1 St	KA10045	KAWECO DOUBLE TWIN SHIFT 16 - NL	150.400,00	150.400,00
		Inhoud netto [L]:	•16.000	
		Tank Afmeting ø [mm]:	• ø 2.200 x 4.658	
		Eigengew. [kg]:	• 10.350 (incl. 8" zuigarm + banden)	
		Max. band hoogte [mm] :	• 2.070	
		Tank		
		Conservering buiten :	<ul style="list-style-type: none"> • 3 lagen bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> - Zink schoopeer laag - Twee-componenten high solid epoxyprimer met zinkfosfaat - Twee-componenten weer & UV bestendige polyurethaancoating voor optimale bescherming 	
		Conservering binnen :	• 2 twee-componenten high solid epoxyprimer met zinkfosfaat, zout- en zuurbestendig	
		Mangat ø [mm]:	• 2x ø 480	
		Vulmeter :	• Voor links met automatische omschakeling van vullen naar rondpompen en potmeter voor exacte tankinhoud	
		Klotsschotten :	• 2	
		Overstort :	• Boven op tank met leiding rechts langs de tank naar onder	
		Wielkasten :	• Wielmaat tot 42" (max. bandhoogte 2071mm)	
		Tankmontage :	• Voorzijde met staalband en achterzijde geschroefd	
		Kijkglas :	• 1 groot kijkglas aan voorzijde tank	
		Dissel		
		Ankoppeling / trekhaak:	• Ondertrekhaak met K80 kogelkoppeling	
		Aankoppelhoogte :	• ca. 600	
		Oplegdruk [kg] :	• ca. 4.000 (afhankelijk van bemester)	
		Steunpoot :	• Hydraulisch bediend en klapbaar / 200mm slag	
		Chassis en hefinrichting		
		Chassis opbouw :	<ul style="list-style-type: none"> • Chassis UNP-Profiel • Speciaal onderstel waarbij de buitenste wielen 50 cm hydraulisch schuifbaar zijn • Versterkt chassis voor Premium hefinrichting • Chassis is gestraald en grijs gespoten 	
		Vaste bemester aanbouw :	• Niet mogelijk	
		Hefinrichting :	<ul style="list-style-type: none"> • KAWECO LIFTMAX PRO hefinrichting inclusief : <ul style="list-style-type: none"> - Starre heflatten Cat. 3 met vanghaken Cat.3 (breedte 1.010mm) - Mechanische topstang Kat. 3 met oog - Dubbelwerkende hefcilinder met bodemdrukregeling - Hefcilinders inclusief demping - Maximaal dynamisch hefvermogen 3.500 kg (bij zwaartepunt 1.000 mm achter vanghaken) - Externe bediening van de hefinrichting - 7-polige stekker met standaard stroomvoorzorging voor bemester 	
		Voorbereiding :	<ul style="list-style-type: none"> • Graslandbemester • Bouwlandbemester • Topdrukvoorbereiding op dissel (montagebok) 	

Aantal	Artikel	Omschrijving	Bruto prijs	Bedrag
		Pomp en leidingen		
	Standaard pomp :	<ul style="list-style-type: none"> • Börger FL 1036, 6.000 l/min. bij 600 rpm • MIP pomphuis voor éénvoudig wisselen van slijtdelen 		
	Pompaandrijving:	<ul style="list-style-type: none"> • 1.000 rpm mechanische aandrijving van de pomp met groothoekaftakas • ECO-Motion 2-standen vertragingbak hydraulisch bediend (<i>1ste versnelling 2,3:1 / 2de versnelling 1,28:1</i>) 		
	Leidingen zuigzijde:	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard 8" 		
	Leidingen perszijde :	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard 6" 		
	Reiniger :	<ul style="list-style-type: none"> • KAWECO Maxi Cut Premium 8" - <i>Snijreiniger 8" met hydraulisch aangedreven snijwerk (30 l/min)</i> 		
	Automatische afslag :	<ul style="list-style-type: none"> • Automatische omschakeling van vullen naar rondpompen via Kaweco computer 		
	Dosering :	<ul style="list-style-type: none"> • Rijsnelheidsafhankelijke afgifteregeling d.m.v. doorstroommeter 6" met by-pass systeem • Driewegkraan achterzijde voor omschakeling vullen/rondpompen en uitbrengen 		
	Onderdruk beveiliging :	<ul style="list-style-type: none"> • Manometer in de aanzuigleiding van de pomp 		
		Aansluitingen		
	Standaard aansluitingen :	<ul style="list-style-type: none"> • Links: 6" zijaansluiting met afsluiter, snelkoppeling en ontluchtingskraan • Rechts: Voorbereiding 		
		Assen en remmen		
	Remsysteem :	<ul style="list-style-type: none"> • Luchtremmen 40 km/h 		
	Onderstel :	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Hydraulisch pendelende aselementen 		
	Assen #[mm] :	<ul style="list-style-type: none"> • FAD #140mm 10-gaats asstompen • Assen voorboren voor luchtdrukwissel 		
	Remtrommels [mm]:	<ul style="list-style-type: none"> • 412x160 		
		Verlichting		
	Verlichting :	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard verlichting LED • Breedteverlichting LED achter • Zwaailamp 		
	Werklampen :	<ul style="list-style-type: none"> • 2x LED achterop tank 2800 L 		
		Overige		
	Spatborden :	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststof spatborden aan de wielkasten • Set breedtemarkeringsborden 		
	Slangenrek :	<ul style="list-style-type: none"> • Slangenrek links, verlaagd model 		
	Standaard zuigslang :	<ul style="list-style-type: none"> • 5 m (PVC) Zuigslang 6" 		
	Aftakas :	<ul style="list-style-type: none"> • Groothoek aftakas 		
		Tank bediening		
	KAWECO ISOBUS Control inclusief:	<ul style="list-style-type: none"> • KAWECO multifunctionele bedieningshendel met 24 functies • KAWECO TOUCH 800 Terminal • Aansturing van de automatische afgifteregeling 		

Aantal	Artikel	Omschrijving	Bruto prijs	Bedrag
		Load-Sensing hydrauliek <ul style="list-style-type: none">• KAWECO Load-Sensing comforthydrauliek• 3x aandrijffunctie tank• 2x aandrijffunctie voor bemester (in-uitklappen en verdeler)• 2x bedieningsfunctie tank• Bodemdrukregeling hefinrichting positief en negatief		

Aantal	Artikel	Omschrijving	Bruto prijs	Bedrag
1 St	KA20210	Topdrukcilinder DTS	3.410,00	3.410,00
1 St	KA20064	Hydraulisch te openen deur van snijreiniger 8"	1.390,00	1.390,00
1 St	KA20014	Zij-aansluiting rechts 6" compleet, met ontluchtingskraan	730,00	730,00
1 St	KA20090	Zij-aansluiting 6" direct in de tank t.b.v. extern legen van de tank	730,00	730,00
1 St	KA20020	Mestaansluiting 6" tank - bemester	550,00	550,00
1 St	KA20091	Slanghouder voor 6" mestaansluiting tussen tank en bemester	520,00	520,00
1 St	KA20093	KAWECO zuigarm 8"	8.940,00	8.940,00
1 St	KA20025	KAWECO Maxivuller 8"	3.920,00	3.920,00
1 St	KA20097	8" Guillitione-afsluiter onder maxivuller in zuigarm	950,00	950,00
3 St	KA20028	LED werklamp comfort 2800 L (advies tank)	250,00	750,00
1 St	KA20184	Topstang zwaar >250PK of >3.000KG	370,00	370,00
1 St	KA20397	KAWECO Hitch Limiter	290,00	290,00
1 St	KA20214	Nederlandse goedkeuring inclusief:	5.160,00	5.160,00
1 St	KA20114	Watertankje 30 l met zeppompje	280,00	280,00
1 St	KA20136	KAWECO ISOBUS joystick PRO i.p.v. standaard (incl. aangepaste functie)	1.630,00	1.630,00
1 St	KA20206	Weergave mestpompertoental op KAWECO terminal	470,00	470,00
1 St	KA20208	Hydro Dynamic pump	7.200,00	7.200,00
1 St	KA20137	Automatisch smeersysteem basisunit	2.010,00	2.010,00
51 St	KA20138	Automatisch smeersysteem prijs per smeerpunt	69,00	3.519,00
3 St	KA20056	Aandrijffunctie voor tank	910,00	2.730,00
3 St	KA20057	Bedieningsfunctie voor tank	630,00	1.890,00
4 St	BA10035	BKT 650/85 R 38 Ø2071mm Fortis afgeruwd	3.880,00	15.520,00
TOTAAL EX. BTW			EUR	213.359,00